



# Datenblatt:

## TERRA SERVER 3530A G4 7302P/32/2x960/C

Single-Prozessor-System mit AMD Epyc CPU / Socket SP3

**Herstellername:** WORTMANN AG

**Artikel-Nr.:** 1100210

**Referenznummer:** 1100210

**TERRA Server 24H Vor-Ort-Service+ME+NFS 36 Monate**

Server-Lösung mit AMD CPU.

### Highlights

- AMD EPYC 7002 CPU mit bis zu 32 Kernen
- Bis zu 2048 GB REG ECC RAM

### Zusätzliche Artikelbilder

---



## Details

---

<b>Prozessor</b>	
Prozessorfamilie	1-CPU / AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne	16-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.0 GHz
Anzahl Prozessoren	1
Pufferspeicher L2	128 MB
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren	1
Prozessorsockel	SP3 / OLGA4094
<b>Allgemein</b>	
Prozessor	AMD EPYC 7302P / 3.0 GHz
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem
<b>Leistungen</b>	
Serie	SERVER 3000
Kompatible Betriebssysteme	Windows Server 2019 Windows Server 2016
Anzahl Kanäle	8
<b>Speicher</b>	
RAM-Speicher	32 GB
RAM-Speicher maximal	2048 GB
Interner Speichertyp	REG DDR4 DIMM mit ECC
Speichersteckplätze	16x DDR4 PC2933/2666, REG ECC
Speicherkanäle	8-Channel-Memory-Architecture
<b>Speichermedium</b>	
Optisches Laufwerk - Typ	DVD±RW/±R
RAID Level	RAID 1
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke	2 Stück(e)
interne Laufwerkseinschübe	4x 3.5" optional 8x 3.5"
Gesamtspeicherkapazität	1920 GB
SSD Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Festplattenkapazität	2x 960 GB SSD
Speichermedien Typ	SSD
<b>Design</b>	
Zertifizierung	CE, Produktion nach ISO9001 in Deutschland
Rack-Einbau	Standgeh./5 HE
Gehäusetyp	Pedestal / Tower - optional umrüstbar

	<b>Leistung</b>
Energiequelle	Stromversorgung
Unterstützung redundantes Netzteil	Optional
Maximale Eingangsleistung	650 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten	1 Stück(e)
Netzteil Eingangsspannung	100-240 V~ (Auto Full Range), 10-5 A, 50-60 Hz

#### **Maus**

Maus enthalten	Optional
----------------	----------

#### **Tastatur**

Tastatur Formfaktor	Optional
---------------------	----------

#### **Netzwerk**

Eingebauter Ethernet-Anschluss	Integriert
LAN-Controller	2x Intel I350
Verkabelungstechnologie	2x 10/100/1000

#### **Sonstige Funktionen**

Anzahl der Erweiterungseinschübe	2x PCIe 3.0 x16 1x PCIe 3.0 x8 1x PCIe 4.0 x8 1x PCIe 4.0 x24 (x16 link + x8 link)
Laufwerkseinschübe	3x 5.25" (davon 1 Stk. belegt)
Schnittstelle	1x VGA 2x LAN (RJ-45) 1x Mgmt LAN 3x USB 3.0 (1x vorne) 1x USB 3.0 (intern)
Motherboardhersteller	Asus KRPA-U16
Remote-Management	Ja
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9361-8i

#### **Technische Details**

Lokalisation	International
Service-Optionen	Inkl. 36 Monate VOS mit 24H+ME+NFS

#### **Gewicht und Abmessungen**

Höhe	42.5 cm
Breite	22.0 cm
Tiefe	66 cm
Gewicht	28 kg

#### **Kühlung**

Kühlung	Aktiv
---------	-------

#### **Grafik**

Grafikschnittstellen	VGA
Maximaler Grafikkartenspeicher	64 MB
Grafikkarte	ASPEED AST2500
<b>Betriebsbedingungen</b>	
Temperaturbereich in Betrieb	10 °C - 35 °C (Empfehlung: 20 °C - 22 °C)
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich	10-75% (nicht kondensierend)

### Service (optional erhältlich)

---

TERRA Server 24H Vor-Ort-Service+ME+NFS 36 Monate

TERRA Server 24H Vor-Ort-Service+ME+NFS 48 Monate

TERRA Server 24H Vor-Ort-Service+ME+NFS 60 Monate

### Zubehörartikel

---

 RAM DDR4 REG  
16GB/PC3200/ECC/Samsung  
(1Rx4)  
Artikel-Nr.: 2190750



BC MegaRAID CV Modul 02  
für 9361-4i/-8i  
Artikel-Nr.: 2340500

### Händlerinformationen

---

**Schempp GmbH**  
**Hugenottenallee 51**  
**63263 Neu-Isenburg**  
**Telefon: 06102 / 719298-0**  
**Email: office(at)schempp-networks.de**  
**Internet: www.schempp-networks.de**